

Hydraulikkslanger i materialet gummi - PH hylser og innsatser A316

Dim. slange	Hylse type	Diam x Igd. før pressing	Anm.	533	5166	5256	528	5528	547	Skrellelgd.	
										Utv	
1/4"	6651225-04	23,0 x 31,7	ST		17,9	18,6	18,2				-
5/16"	-05	24,0 x 31,5	ST		18,7	19,7	19,0				-
3/8"	-06	26,0 x 33,3	ST		20,6	21,4	20,6				-
1/2"	-08	29,0 x 34,5	ST		23,5	24,3	23,5				-
5/8"	-10	33,0 x 39,0	ST		27,5	28,1	27,7				-
3/4"	-12	37,0 x 44,0	ST		30,9	31,9	31,1				-
1"	-16	46,0 x 45,7	ST		38,5	40,0	39,1				-
1.1/4"	-20	59,0 x 66,5	ST			50,0	48,7				-
1.1/2"	-24	67,0 x 67,0	ST			59,0	56,2				-
2"	-32	80,0 x 75,0	ST			72,3	69,0				-
1/4"	6651228-04	20,0 x 34,5	ST					17,2			-
3/8"	-06	25,0 x 35,0	ST					22,0			-
1/2"	-08	28,0 x 37,0	ST					24,6			-
5/8"	-10	32,0 x 40,0	ST					28,5			-
3/4"	-12	36,0 x 45,0	ST					1) 31,9		35,0	-
1"	-16	45,0 x 50,0	ST					1) 39,3		39,0	-
1.1/4"	-20	55,0 x 70,0	ST		49,7						-
1.1/2"	-24	60,0 x 70,0	ST		54,5						-
2"	-32	76,0 x 80,0	ST		70,5						-
1/4"	6651224-04	22,0 x 34,5	ST						1) 19,5	25,0	-
3/8"	-06	26,0 x 35,0	ST						1) 23,2	25,0	-
1/2"	-08	30,0 x 37,0	ST						1) 26,5	27,0	-
5/8"	-10	33,0 x 40,0	ST						1) 29,5	28,0	-
3/4"	-12	38,0 x 45,0	ST						1) 34,0	33,5	-
1"	-16	46,0 x 50,0	ST						1) 42,0	38,0	-
1.1/4"	-20	58,0 x 70,0	ST						1) 52,6	55,0	-
1.1/2"	-24	64,0 x 70,0	ST						1) 58,0	56,0	-
2"	-32	76,0 x 80,0	ST						1) 71,0	66,0	-
1/4"	6651323-04	22,0 x 34,5	ST	18,0							-
5/16"	-05	24,0 x 34,5	ST	20,5							-
3/8"	-06	26,0 x 35,0	ST	22,3							-
1/2"	-08	30,0 x 37,0	ST	26,0							-
5/8"	-10	33,0 x 40,0	ST	29,0							-
3/4"	-12	38,0 x 45,0	ST	33,5							-
1"	-16	46,0 x 50,0	ST	39,5							-

Henviing og forklaring til pressetabellen:

Forkortelser benyttet under "anm." i tabellen beskriver hvilken kategori innsats hylsen skal brukes sammen med. Kombinasjoner av hylse og innsats fra forskjellige kategorier er ikke tillatt.

1). Innebærer at yttergummien må fjernes før hylsen monteres (se skrellelengde).

Se <http://intranett.tessdata.no>, link:

"Produktyheter og endringer DVHP og slanger" for siste oppdaterte og til enhver tid gjeldende pressetabell.

Konf. nærmeste TESS Servicesenter.

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Kontroller at korrekt pressmål er oppnådd ved bruk av skyvelære.

- Ta fire mål med ca. 45° mellomrom midt på hylsen. Se illustrasjon.
- Sjekk at alle fire mål er i henhold til pressmål. Toleranse 0/-0,2 mm.

Kontroll av eventuell konisk pressing av hylse.

- Ta fire mål rundt hylsen i framkant og bakkant for å kontrollere eventuell konisk pressing. Se illustrasjon.
- Toleransen på konisk pressing for slanger inntil 5/8" ≤ 0,3 mm.
- Toleransen på konisk pressing for slanger fra 3/4" til og med 3" er ≤ 0,6 mm.

