

AQUAKLAR



Standard: NS9416:2013
 Innvendig: Transparent TPU.
 Innlegg: PVC spiral.
 Utvendig: TPU.
 Temperatur: -40 °C - +80 °C.

Aquaklar er spesielt godt egnet for transport av smolt og settefisk. Slangen er meget lett, fleksibel og transparent. Dette gir en god kombinasjon av fleksibilitet, styrke og god mulighet for visuell kontroll. 8" og 10" brukes også på dødfisksystemer.

Innv. diam. mm	Innv. diam. tomme	Vakuum %	Bøyeradius mm	Standard lengde meter	Vekt pr. m. kg	Varenr.
76,2	3	25	270	30	0,81	10748-076
102,0	4	25	400	30	1,27	10748-102
110,0	-	25	440	30	1,38	10748-110
127,0	5	25	500	30	1,60	10748-127
152,8	6	20	600	20	2,03	10748-152
160,0	-	20	600	20	2,15	10748-160
203,0	8	10	400	12-20	2,90	10748-203
254,0	10	10	500	10	3,60	10748-254
304,8	12	8	610	10	4,30	10748-305

Kontakt oss om lagerhold. Andre lengder på forespørsel

TESS

TEKNISK FAGHANDEL Kompetansepersoner

Navn
 Inge Haarberg
 Njål Tvedt
 Arthur Geir Brenne
 Siw Kjær
 Jan Eric Haagensen

Servicesenter
 TESS Trondheim
 TESS Kvinnherad
 TESS Ørsta Volda
 TESS as
 TESS as

Telefon
 73 95 20 05
 53 48 80 45
 70 07 43 63
 32 84 40 81
 32 84 41 56

Tittel
 KAM Trøndelag & Nordland
 KAM Søndre Vestland, Rogaland og Agder
 KAM Møre & Romsdal, Nordre Vestland
 Salgskordinator
 Segmentdirektør

E-post
 inha@tess.no
 njal.tvedt@tess.no
 agb@tess.no
 sik@tess.no
 jeh@tess.no